



PRODUKTOVÁ KARTA

# VGOV I22

## 3-SKLEM ZASKLENÉ OTOČNÉ STŘEŠNÍ OKNO Z PVC

**OKPOL®**  
STŘEŠNÍ OKNA



15°-90°



I22

### URČENÍ

ve střeších se sklonem 15°-90°

okno určené pro komunikaci v obytných i komerčních prostorách

doporučeno pro kuchyně a koupelny (místnosti se zvýšenou vlhkostí), stejně jako pro obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje

### MATERIÁL

vícekomorový PVC profil vyztužený ocelovými jádry

### VLASTNOSTI

baliček 3-sklem

vynikající tepelná izolace

profily vyplněné tepelně izolačním materiálem

vysoká odolnost proti vlhkosti

rukojeť se dvěma klíči ve standardní výbavě

možnost větrání díky funkci mikrootevírání v rukojeti

osa otáčení v polovině délky křídla

výjimečná těsnost díky třem těsněním

odvzdušňovací ventil NEO-VENT umožňuje přívod čerstvého vzduchu

možnost instalace s dalším těsnicím příslušenstvím (AKP, UTB)

### SKLO

design I22 4TH/12/4/12/4T

zasklívací balíček 36 mm

nízkoemisní nátěr ■■

plyn argon

vrstvené vnitřní sklo -

tvrzeň vnější sklo ■

teplý rám mezi skly ■■

součinitel přestupu tepla skla  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

### OKNO

součinitel prostupu tepla okna  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

vodotěsný E1500

vzduchová propustnost Třída 4

odolnost proti zatížení větrem Třída C3

akustické vlastnosti  $R_w = 31 \text{ dB}$

odolnost proti nárazu Třída 3

### BARVA

PVC bílý

blikání antracit RAL 7016

### DOSTUPNÉ ROZMĚRY

zasklívací plocha [m<sup>2</sup>]

symbol velikosti

rozměry okna: šířka × výška, [cm]

	0.20	0.27	0.36	0.45	0.55	0.45	0.56	0.70	0.81	0.71	0.89	1.04	0.91	1.12	0.88
	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98

VGOV I22

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓