

Typ podlahy		vícevrstvá rigidí vinylová podlaha s click systémem			
Kolekce		Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands
Formát		lamela	herringbone	XL lamela	XL lamela
Celková tloušťka		ISO 24337	6 mm	6 mm	7 mm
Nášlapná vrstva		EN 429		0,55 mm	
Rozměr lamel		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	470 x 940 mm / 609 x 609 mm
Celková hmotnost		ISO 23997	9500 g/m2	9200 g/m2	11500 g/m2
Konstrukce	EpuCore (vícevrstvá patentovaná kompozitní základna s minimálně 30 % recyklovaného obsahu)				
Povrch		embosovaný v registru (EIR)	embosovaný v registru (EIR)	jemně embosovaný kámen	embosovaný v registru (EIR)
Povrchová úprava	EpuShield (odolný polyuretanový lak s přirozeným matným vzhledem)				
Podložka	integrovaná IXPE				
Instalace	plovoucí (click systém pod licencí Välinge)				
Záruka	25 let bytové, 10 let komerční				
Počet kusů v balení		10 ks	16 ks	4 / 5 ks	5 ks
Plocha v balení		2,20 m2	1,25 m2	1,77 m2 / 1,85 m2	2,08 m2
Hmotnost balení		21 kg	11,5 kg	20,5 kg / 21,5 kg	21 kg
Reakce na oheň		EN 13501-1		Bfl-s1	
Emise formaldehydu		EN 14041		E1	
Protiskluznost		EN 13893 DIN 51130:2014		DS R10	
Rozměrová stabilita		EN 23999		norm: ≤ 0.25% ≤ 0.15%	
Kroucení		EN 23999		vyhovuje (≤ 2 mm)	
Třída zátěže		EN ISO 10874		23: vysoká bytová zátěž 33: vysoká komerční zátěž	
Odolnost proti oděru		EN13329 Annex E		vyhovuje (≥ 4000 cyklů)	
Kolečka židlí		EN 425		vyhovuje (bez viditelné změny)	
Zbytkový otlak		EN 434		vyhovuje (≤ 0,1 mm)	
Odolnost proti skvrnám		EN 438		vyhovuje (stupeň 5)	
Odolnost proti UV		ISO 105-B02		vyhovuje (≥ 6)	
Tepelná vodivost		EN 12667	0,096 W/mK (podlaha+podložka)	1,09 W/mK (podlaha+podložka)	
Tepelný odpor		EN 12667	0,052 (m2K)/W (podlaha+podložka)	0,055 (m2K)/W (podlaha+podložka)	
Podlahové vytápění				vhodné za určitých podmínek	
Akustická izolace		EN ISO 717-2		ΔLw 21 dB (Podlaha+podložka)	

Vícevrstvé rigidní vinylové podlahy značky VinylTechLab jsou dodávány se zárukou. Více detailů o podmínkách naleznete v příslušných záručních dokumentech.
Prohlášení o vlastnostech: PODD.2022.V1.EN.002



EPUFLOORING Sp. z o.o.

Company address: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Poland
Warehouse address: Ossendowskiego 3B, 90-001 Łódź, Poland
help@epuflooring.pl
www.vinyltechlab.pl