

Typ podlahy			rigid vinylová podlaha s click systémem			
Kolekce			Wood	Herringbone	Wood+	Herringbone+
Formát			lamela	herringbone	lamela	herringbone
Celková tloušťka		ISO 24337	5 mm		6 mm	
Nášlapná vrstva		EN 429	0,30 mm		0,55 mm	
Rozměr lamel		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	180 x 1220 mm	125 x 625 mm
Celková hmotnost		ISO 23997	8400 g/m2	8200 g/m2	9500 g/m2	9200 g/m2
Konstrukce	kompozitní jádro z kamene a polymerů					
Povrch			standardní embos dřeva	jemný embos dřeva	standardní embos dřeva	jemný embos dřeva
Povrchová úprava	polyuretanová matná úprava					
Podložka	integrovaná IXPE					
Instalace	plovoucí (click systém pod licencí Unilin)					
Záruka			20 let bytové 10 let komerční		25 let bytové 10 let komerční	
Počet kusů v balení			10 ks	12 ks	10 ks	16 ks
Plocha v balení			2,2 m2	0,94 m2	2,2 m2	1,25 m2
Hmotnost balení			18,5 kg	7,75 kg	21 kg	11,5 kg
Reakce na oheň		EN 13501-1			Bfl-s1	
Emise formaldehydu		EN 14041			E1	
Protiskluznost		EN 13893 DIN 51130:2014			DS R10	
Rozměrová stabilita		EN 23999			norm: ≤ 0,25% ≤ 0,15%	
Kroucení		EN 23999			vyhovuje (≤ 2mm)	
Třída zátěže		EN ISO 10874	23: vysoká domácí zátěž 31: střední komerční zátěž		23: vysoká domácí zátěž 33: vysoká komerční zátěž	
Odolnost proti oděru		EN13329 Annex E	vyhovuje (≥ 1600 cyklů)		vyhovuje (≥ 4000 cyklů)	
Kolečka židlí		EN 425	vyhovuje (bez viditelné změny)			
Zbytkový otlak		EN 434	vyhovuje (≤ 0,1 mm)			
Odolnost proti skvrnám		EN 438	vyhovuje (třída 5)			
Odolnost proti UV		ISO 105-B02	vyhovuje (≥ 6)			
Tepelná vodivost		EN 12667	0,096 W/mK (podlaha+podložka)		0,109 W/mK (podlaha+podložka)	
Tepelný odpor		EN 12667	0,052 (m2K)/W (podlaha+podložka)		0,055 (m2K)/W (podlaha+podložka)	
Podlahové vytápění			vhodné za určitých podmínek			
Akustická izolace		EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB			

Vícevrstvé rigidní vinylové podlahy značky VinCore jsou dodávány se zárukou. Více detailů o podmínkách naleznete v příslušných záručních dokumentech.
Vytvořeno na základě prohlášení o vlastnostech DOP-2022/01 v. EN02



EPUFLOORING Sp. z o.o.
Office: Kopcinskiego 77, 90-033 Łódź, Poland
Warehouse: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Poland
dok.epuflooring@epufloor.com
www.vincore.pl