

Technická data

Typ podlahy	SPC Click	
Materiál	100% primární PVC + prášek uhličitanu vápenatého	
Celková tloušťka	5,5mm	
Rozměr lamely	125x625mm	
Balení	12ks(6ks lamela A a 6ks lamela B)	
Povrchová úprava	UV lak, polomat (6–8 stupeň lesku)	
Struktura povrchu	EIR	
Instalace	Click system	
Typ zámkového systému	Välinge 2G-5Gi	
Typ spáry	Micro 4V-spára (mikrofáze)	
Podlahové vytápění	Vhodné pouze pro podlahové teplovodní vytápění	
INFORMACE O PODKLADU		
Podložka-materiál	integrovaná podložka 1mm IXPE	
Podložka tloušťka	1.0mm (+/- 0.1mm bez zatížení)	
VLASTNOST	NORMY	VÝSLEDEK
Tolerance délky	EN ISO 24342	Průměr±0.2mm, Max≤0.5mm
Tolerance šířky	EN ISO 24342	Průměr±0.1mm, Max≤0.2mm
Tolerance pravoúhlosti	EN ISO 24342	délka strany≤400mm, čtvercový tvar≤0.25mm
		délka strany > 400mm, čtvercový tvar≤0.35mm
Tloušťka bez podložky	EN ISO 24346	4,5mm (+/-0.15mm)
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0.5mm (+/-0.05mm)
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Rozměrová stabilita při teplotním zatížení	EN ISO 23999	≤ 1mm
Stálost barev	EN ISO105-B02	Třída 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bf1-S1
Kolečková židle	EN 425	Vyhovuje
Pevnost vrstev	EN431	≥ 95N/5cm
Uzamykací síla	ISO 24334	Dlouhá strana: ≥150N/5cm
		Krátká strana: ≥150N/5cm
Odolnost proti skvrnám	EN423	Neovlivněno
VOC	ISO 16000	VOC A+
Protiskluznost	DIN51130	Třída R9
Odolnost proti trvalé deformaci (zbytkový vtisk)	ISO24343-1:2007	≤0.1mm

Chemická odolnost	EN423	Vyhovuje
Ortho-ftaláty	US EPA 3550c:2007	Neobsahuje
PCP	EN 12673	Neobsahuje
Uvolňování Formaldehydu	EN717-1	E1