

# Technická data

| Typ podlahy                                      | SPC Click                                        |                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiál                                         | 100% primární PVC + prášek uhličitanu vápenatého |                                             |
| Celková tloušťka                                 | 5mm                                              |                                             |
| Rozměr lamely                                    | 125x625mm                                        |                                             |
| Balení                                           | 12ks(6ks lamela A a 6ks lamela B)                |                                             |
| Povrchová úprava                                 | UV lak, polomat (6–8 stupeň lesku)               |                                             |
| Struktura povrchu                                | embosovaná struktura                             |                                             |
| Instalace                                        | Click system                                     |                                             |
| Typ zámkového systému                            | Välinge 2G-5Gi                                   |                                             |
| Typ spáry                                        | Micro 4V-spára (mikrofáze)                       |                                             |
| Podlahové vytápění                               | Vhodné pouze pro podlahové teplovodní vytápění   |                                             |
| INFORMACE O PODKLADU                             |                                                  |                                             |
| Podložka-materiál                                | integrovaná podložka 1mm IXPE                    |                                             |
| Podložka tloušťka                                | 1.0mm (+/- 0.1mm bez zatížení)                   |                                             |
| VLASTNOST                                        | NORMY                                            | VÝSLEDEK                                    |
| Tolerance délky                                  | EN ISO 24342                                     | Průměr±0.2mm, Max≤0.5mm                     |
| Tolerance šířky                                  | EN ISO 24342                                     | Průměr±0.1mm, Max≤0.2mm                     |
| Tolerance pravoúhlosti                           | EN ISO 24342                                     | délka strany≤400mm, čtvercový tvar≤0.25mm   |
|                                                  |                                                  | délka strany > 400mm, čtvercový tvar≤0.35mm |
| Tloušťka bez podložky                            | EN ISO 24346                                     | 4mm (+/-0.15mm)                             |
| Nášlapná vrstva                                  | EN ISO 24340                                     | 0.5mm (+/-0.05mm)                           |
| Rozměrová stálost                                | EN ISO 23999                                     | ≤ 0.15%                                     |
| Rozměrová stabilita při teplotním zatížení       | EN ISO 23999                                     | ≤ 1mm                                       |
| Stálost barev                                    | EN ISO105-B02                                    | Třída 6                                     |
| Reakce na oheň                                   | EN 13501-1                                       | Bf1-S1                                      |
| Kolečková židle                                  | EN 425                                           | Vyhovuje                                    |
| Pevnost vrstev                                   | EN431                                            | ≥ 95N/5cm                                   |
| Uzamykací síla                                   | ISO 24334                                        | Dlouhá strana: ≥150N/5cm                    |
|                                                  |                                                  | Krátká strana: ≥150N/5cm                    |
| Odolnost proti skvrnám                           | EN423                                            | Neovlivněno                                 |
| VOC                                              | ISO 16000                                        | VOC A+                                      |
| Protiskluznost                                   | DIN51130                                         | Třída R9                                    |
| Odolnost proti trvalé deformaci (zbytkový vtisk) | ISO24343-1:2007                                  | ≤0.1mm                                      |

|                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Chemická odolnost       | EN423             | Vyhovuje   |
| Ortho-ftaláty           | US EPA 3550c:2007 | Neobsahuje |
| PCP                     | EN 12673          | Neobsahuje |
| Uvolňování Formaldehydu | EN717-1           | E1         |

