

Technická data

Typ podlahy	SPC Click	
Materiál	100% primární PVC + prášek uhličitanu vápenatého	
Celková tloušťka	5mm	
Rozměr lamely	180x1230mm	
Balení	8ks	
Povrchová úprava	UV lak, polomat (6–8 stupeň lesku)	
Struktura povrchu	embosovaná struktura	
Instalace	Click system	
Typ zámkového systému	Välinge 2G	
Typ spáry	Micro 4V-spára (mikrofáze)	
Podlahové vytápění	Vhodné pouze pro podlahové teplovodní vytápění	
INFORMACE O PODKLADU		
Podložka-materiál	integrovaná podložka 1mm IXPE	
Podložka tloušťka	1.0mm (+/- 0.1mm bez zatížení)	
VLASTNOST	NORMY	VÝSLEDEK
Tolerance délky	EN ISO 24342	Průměr±0.2mm, Max≤0.5mm
Tolerance šířky	EN ISO 24342	Průměr±0.1mm, Max≤0.2mm
Tolerance pravoúhlosti	EN ISO 24342	délka strany≤400mm, čtvercový tvar≤0.25mm
		délka strany > 400mm, čtvercový tvar≤0.35mm
Tloušťka bez podložky	EN ISO 24346	4mm (+/-0.15mm)
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0.5mm (+/-0.05mm)
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Rozměrová stabilita při teplotním zatížení	EN ISO 23999	≤ 1mm
Stálost barev	EN ISO105-B02	Třída 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bf1-S1
Kolečková židle	EN 425	Vyhovuje
Pevnost vrstev	EN431	≥ 95N/5cm
Uzamykací síla	ISO 24334	Dlouhá strana: ≥150N/5cm
		Krátká strana: ≥150N/5cm
Odolnost proti skvrnám	EN423	Neovlivněno
VOC	ISO 16000	VOC A+
Protiskluznost	DIN51130	Třída R9
Odolnost proti trvalé deformaci (zbytkový vtisk)	ISO24343-1:2007	≤0.1mm

Chemická odolnost	EN423	Vyhovuje
Ortho-ftaláty	US EPA 3550c:2007	Neobsahuje
PCP	EN 12673	Neobsahuje
Uvolňování Formaldehydu	EN717-1	E1

